




Justrite Safety Group

650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Nitrile FR modulare Anti-Ermüdungsmatte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme 650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Modulare Gummi Anti-Ermüdungsmatten mit Löchern für exzellente Drainage und Belüftung hinterlassen einen trockenen und sauberen Arbeitsbereich. Hervorragende Antiermüdungseigenschaften aufgrund seines einzigartigen Designs und der hochwertigen elastischen Gummimischungen.

- Quadratische Steck-Gummifliesen mit der Abmessung von 91 cm x 91 cm können mühelos verlegt werden, entweder von Wand zu Wand oder als Insellösung in allen Richtungen und vielfältigsten Formen
- Kombinierbar mit dem patentierten MD Rand System™ für flexible Kantenleistenlösungen
- Entwickelt, um eine lange Lebensdauer zu erzielen
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze
- Brandschutzklasse Bfl-S1 geprüft gemäß EN 13501-1



Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme Cushion Ease™ Nitrile FR

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Nasse Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	650SFR
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Cushion Ease™ Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	Cushion-Ease®
Versand Standort	Chicago, IL 60638, US, Barendrecht 2992SB, NL
Typ	Feuchte/Trockene Bereiche - Modulare Gummimatten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	7

Tests

Abriebfestigkeit 1000	1.76% weight loss
Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	55 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Reibungskoeffizient	0.83
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	146.7%
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Feuerbeständige 100% Nitril Gummi Mischung
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Cushion Ease™ Nitrile FR Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
650SFR33BL	91cm x 91cm	10.8	1.9
650SFR00BL	per m2	11.6	1.9

Zubehör



552 MD-X Ramp
System™ Nitrile

651 M.D. Fire Retardent
Ramp System

551 MD Ramp System™
Nitrile